

Halterungs System für Gardinen (HSG)

Grundeinheit

Das DSpro Halterungs System für Gardinen (HSG) besteht aus den Wandauslegern, Rohren und Endstücken in einem zeitlosen Design aus Edelstahl.

Grössen

Die Edelstahlrohre sind in verschiedenen Stärken (1,5 mm Wandstärke bis zu Vollmetallstangen) mit einem Querschnitt von 16mm in allen Längen bis zu 6m erhältlich.

Funktionsweise / Installation

Die Wandausleger werden mit einem zentralen M8 Gewinde montiert. Dies kann mit einer Stockschraube und Dübel oder direkt ins Holz erfolgen. Bei sehr schweren Gardinen empfehlen sich auch Ankerschrauben direkt in den Beton.

Bei schwierigen Mauerverhältnissen ist auch eine runde Montageplatte mit M8 Gewinde als Zubehör erhältlich. Diese bleibt unsichtbar hinter dem Sockel des Wandauslegers verborgen.

Gardinenmontage / Reinigung

Die Gardinenstangen werden mit den eingefädelt Gardinen von oben in den Wandausleger gelegt und dann von vorne mit der integrierten Schraube fixiert. Damit bleiben die Gardinen auch in engen Nischen problemlos montier- und für die Reinigung auch später wieder demontierbar.

Kompatibilität

Auf Anfrage können auch gebogene Rohre für Runde Räume geliefert werden.



Weitere Details siehe: <http://www.dspro.ch>